



## SPECIFIKACIJA

Model	VCN-B400S-VR4
<b>Optički senzor</b>	IMX335 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor, Starlight
Procesor	Fullhan SOC FH8856
Rezolucija	4MP
<b>Efektivna rezolucija optičkog čipa</b>	2616 (H) x 1964 (V)
Digitalna kompresija	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
TV sistem	PAL/NTSC
Elektronsko vreme otvora blende	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
Minimalni nivo osvetljenja	0.01Lux

S/N odnos	≥52dB
<b>Skeniranje optičke površine</b>	Progresivno
Video izlaz	Mrežno povezivanje 10/100Mbit/s
Taster za reset/restart	Opciono - unutrašnje ugrađen
<b>Optički elementi</b>	
<b>Žižna dužina</b>	2.8 - 12mm
Kontrola fokusa	Ručno
<b>Tip sočiva</b>	Varifokal
<b>Optička reolucija sočiva</b>	5MP
<b>Dodatna LED rasveta</b>	
Infracrvena LED rasveta	42μ x 4PCS
Domet IC rasvete	40m
Kontrola IC rasvete	Auto
<b>Uključenje IC rasvete</b>	ručno ili optičkim senzorom
<b>Mrežna konekcija</b>	
<b>Konekcija računarskom mrežom</b>	RJ-45 (10/100Base-T)
<b>Bežina računarska mreža</b>	/
Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP
OnVIF	Support ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
<b>Mrežno P2P povezivanje</b>	Dostupno putem "cloud" servisa, QR kodom i serijskim brojem
<b>Kašnjenje video slike</b>	0,3s u okviru istog LAN-a
PoE	Ugrađeno, Podrška za IEEE 802.3af
<b>Podržane rezolucije</b>	2592*1944@20fp 720*480 2592*1536@20fp 352*288 2560*1440@20fp 1920*1080@25fp 1280*780@25fp
<b>Podržani pretraživač</b>	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
<b>Podržani prenosni uređaji</b>	iPhone, iPad, Android, Android Pad
<b>Opcije slike</b>	
<b>Dan / Noć</b>	Slika u boji / Crno bela slika (IR filter mehanički)

Konfiguracija slike	Zasićenje boja / Osvetljaj / Oštrina slike; Lik u ogledalu, 3D redukcija šuma, Balans belog, Redukcija smetnji titranja/treperenja; Koridor izgled (90°/270°)
Koridor izgled	Koridor izgled (90°/270°)
"Defog"	/
"ROI" region interesa	/
Kompenzacija pozadinskog svetla "BLC"	Posедуje
WDR	DWDR 50dB
Detekcija pokreta	Poseduje
<b>Maska za zaštitu privatnosti</b>	3 pravougaone zone
Mod snimanja	NVR, CMS, Web
<b>Podržani Jezici</b>	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Netherlands, Czech, Vietnamese
<b>Dostupni ulazi / izlazi</b>	
Audio	Ne poseduje
Alarm	Ne poseduje
Slot SD kartice	Ne poseduje
RS485	Ne poseduje
<b>Kućište</b>	
<b>Kućište</b>	Metalno, Aluminijum
<b>Stepen zaštite</b>	IP67
<b>Nosač sa zaštitom od sečenja kabla</b>	Poseduje, kabl provučen kroz metalni nosač
Radna temperatura	-20°C ~ +60°C RH95% Max
<b>Skladištena temperatura</b>	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Dimenzije	211(W) x 92(H) x 90(D)mm
Masa	1400g
<b>Potrošnja / Napajanje</b>	
Napajanje	DC12V ± 10% 950mA PoE 11W
<b>Ostalo</b>	
Zemlja porekla	Kina